



PREMIUM LUBRICANTES

Crown 10w30 SP

PROTECCIÓN AVANZADA Y DESEMPEÑO SUPERIOR PARA MOTORES MODERNOS A GASOLINA

FICHA TÉCNICA

Descripción del producto:

El **CROWN 10W-30 SP** es un lubricante multigrado desarrollado para motores a gasolina que utilizan gasolina o mezclas con etanol anhidro como combustible. Su formulación está diseñada para ofrecer desempeño superior, ayudar a proteger contra la formación de depósitos y lodos, y brindar compatibilidad con los sellos del motor.

Características:

- **Protección avanzada (API SP):** Formulado para brindar alto desempeño en motores a gasolina que requieren esta especificación.
- **Control de depósitos y lodos:** Ayuda a mantener el motor más limpio y protegido durante la operación.
- **Compatibilidad con sellos:** Su formulación está diseñada para ser compatible con los sellos del motor.
- **Protección contra LSPI:** Ayuda a proteger contra la preignición a baja velocidad en motores GDI y T-GDI.
- **Rendimiento multigrado 10W-30:** Ofrece una lubricación confiable y protección constante en diferentes condiciones de operación.

Aplicaciones y especificaciones:

- Motores a gasolina modernos: Que utilizan gasolina o mezclas con etanol anhidro como combustible.
- Motores que requieren API SP: Y aplicaciones compatibles con versiones anteriores de esta clasificación.
- Motores GDI y T-GDI: Donde se requiere protección contra el fenómeno LSPI.
- Aplicaciones que demandan viscosidad SAE 10W-30: Para una lubricación confiable y control de depósitos.



HIGH QUALITY FILTERS

ALTA CALIDAD EN FILTROS PARA SU MOTOR

☎ PBX: (57-601) 421 1077

✉ info@premiumfilters.com.co

✉ comercial@premiumfilters.com.co

🌐 www.premiumfilters.com.co

CROWN[®]

PREMIUM LUBRICANTES

Crown 10w30 SP

PROTECCIÓN AVANZADA Y DESEMPEÑO SUPERIOR PARA MOTORES MODERNOS A GASOLINA

FICHA TÉCNICA

Presentaciones disponibles:



Propiedades típicas:

ANÁLISIS TÍPICOS			
CARACTERÍSTICA	MÉTODO	UNIDADES	RESULTADO
DENSIDAD A 15.6°C	ASTM D4052	g/ml	0,87
VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 40°C	ASTM D445	cSt	69
VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 100°C	ASTM D445	cSt	10,45
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	7,76
ÍNDICE DE VISCOSIDAD	ASTM D2270	—	138
PUNTO DE INFLAMACIÓN COC	ASTM D92	°C	236
PUNTO DE FLUÍDEZ	ASTM D97	°C	-33
COLOR	ASTM D1500	—	2.5 (Ámbar)



HIGH QUALITY FILTERS

ALTA CALIDAD EN FILTROS PARA SU MOTOR

☎ PBX: (57-601) 421 1077

✉ info@premiumfilters.com.co

✉ comercial@premiumfilters.com.co

🌐 www.premiumfilters.com.co