



PREMIUM LUBRICANTES

Crown 15w40 CI-4

PODER PREMIUM EN LA PROTECCIÓN PARA SU MOTOR DIÉSEL.

FICHA TÉCNICA

Descripción del producto:

El lubricante **CROWN 15W-40 CI-4** es un aceite multigrado de calidad Premium, diseñado para ofrecer una protección superior y un rendimiento excepcional en motores diésel de servicio pesado y alto rendimiento. Formulado con bases de alta calidad y un avanzado paquete de aditivos, este aceite está especialmente desarrollado para cumplir y superar los rigurosos estándares de la clasificación API CI-4, asegurando una lubricación óptima incluso bajo las condiciones de operación más severas.

Características:

- **Protección antidesgaste superior:** Ayuda a reducir la fricción y el desgaste de las piezas vitales del motor.
- **Control de hollín y depósitos:** Mantiene el motor más limpio y ayuda a evitar lodos y depósitos.
- **Rendimiento multigrado 15W-40:** Ofrece buena fluidez en el arranque y protección constante a altas temperaturas.
- **Resistencia a la oxidación:** Proporciona estabilidad térmica y favorece una mayor durabilidad del aceite.
- **Ideal para flotas mixtas:** Recomendado para una amplia gama de motores diésel de 4 tiempos (aspiración natural o turbo cargados) y es adecuado para flotas mixtas que también incluyen motores a gasolina que requieran especificaciones de servicio compatibles.

Aplicaciones y especificaciones:

- Motores diésel de alto rendimiento y trabajo pesado (Heavy-Duty Diesel Engines).
- Vehículos y maquinaria que operan bajo condiciones severas.
- Motores diésel con sistemas de inyección multiválvulas y turbocargados/sobrealimentados.
- Motores que requieren un nivel de calidad API CI-4 (y anteriores como CH-4, CG-4, CF-4, etc.) y ACEA A3/B3 (u otras equivalentes como ACEA E7 en productos CI-4).



HIGH QUALITY FILTERS

ALTA CALIDAD EN FILTROS PARA SU MOTOR

☎ PBX: (57-601) 421 1077

✉ info@premiumfilters.com.co

✉ comercial@premiumfilters.com.co

🌐 www.premiumfilters.com.co

CROWN®

PREMIUM LUBRICANTES

Crown 15w40 CI-4

PODER PREMIUM EN LA PROTECCIÓN PARA SU MOTOR DIÉSEL.

FICHA TÉCNICA

Presentaciones disponibles:



Propiedades típicas:

ANÁLISIS TÍPICOS			
CARACTERÍSTICA	MÉTODO	UNIDADES	RESULTADO
DENSIDAD A 15.6°C	ASTM D4052	g/ml	0,876
VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 40°C	ASTM D445	cSt	110
VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 100°C	ASTM D445	cSt	15
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	10,5
ÍNDICE DE VISCOSIDAD	ASTM D2270	°C	135
PUNTO DE INFLAMACIÓN COC	ASTM D92	°C	225
PUNTO DE FLUÍDEZ	ASTM D97	°C	-42
COLOR			Rojo y Ámbar



HIGH QUALITY FILTERS
ALTA CALIDAD EN FILTROS PARA SU MOTOR

☎ PBX: (57-601) 421 1077

✉ info@premiumfilters.com.co

✉ comercial@premiumfilters.com.co

🌐 www.premiumfilters.com.co