

The logo for Crown Premium Lubricantes, featuring the word "CROWN" in a stylized font with a crown icon above the letter 'O', all enclosed in a white oval shape.

PREMIUM LUBRICANTES

# Crown SAE 25W60 CF/SF

MÁXIMA DURABILIDAD PARA MOTORES CON DESGASTE Y ALTO KILOMETRAJE.

## FICHA TÉCNICA

### Descripción del producto:

El lubricante **CROWN SAE 25W60 CF/SF** multigrado de ultra-alta viscosidad ha sido desarrollado específicamente para motores a gasolina y diésel (según su clasificación API, generalmente CF/SF o similar) que operan en condiciones severas de calor y que comienzan a mostrar signos de desgaste.

### Características:

El grado "60" no es un lubricante común; es una película de seguridad diseñada para:

- **Sellado y control de consumo:** Ayuda a reducir el consumo de aceite y a mantener la presión en niveles adecuados.
- **Protección extrema al calor:** Brinda una película lubricante resistente en condiciones de alta temperatura.
- **Reducción de humo y ruido:** Ayuda a disminuir el humo y amortiguar el ruido en motores desgastados.

### Aplicaciones y especificaciones:

- Motores con alto kilometraje (generalmente más de 150.000 km): Recomendados para motores con desgaste interno y mayores holguras.
- Alto consumo de aceite: Ayuda a reducir la quema y el consumo de lubricante.
- Baja presión de aceite: Contribuye a mantener una presión más estable en operación.
- Motores con fugas leves: Ayuda a mitigar fugas menores en sellos y juntas desgastados.
- Motores a gasolina y diésel: Desarrollado para aplicaciones donde se requiere una película lubricante robusta.
- Condiciones severas de calor: Recomendado para motores que operan a altas temperaturas y exigen mayor resistencia al adelgazamiento.
- Motores con signos de desgaste: Ideal para aplicaciones donde se necesita una mayor robustez de la película de aceite.
- Motores que requieren API CF/SF: Recomendado para aplicaciones compatibles con esta clasificación.
- Aplicaciones que demandan viscosidad SAE 25W-60: Para una protección robusta y confiable en operación.

The logo for Premium Filters, featuring the words "PREMIUM FILTERS" in a bold, sans-serif font, with "PREMIUM" in white and "FILTERS" in black, all set against a red oval background.

HIGH QUALITY FILTERS

ALTA CALIDAD EN FILTROS PARA SU MOTOR

☎ PBX: (57-601) 421 1077

✉ info@premiumfilters.com.co

✉ comercial@premiumfilters.com.co

🌐 www.premiumfilters.com.co

# CROWN<sup>®</sup>

PREMIUM LUBRICANTES

## Crown SAE 25W60 CF/SF

MÁXIMA DURABILIDAD PARA MOTORES CON DESGASTE Y ALTO KILOMETRAJE.

### FICHA TÉCNICA

Presentaciones disponibles:



Propiedades típicas:

ANÁLISIS TÍPICOS			
CARACTERÍSTICA	MÉTODO	UNIDADES	RESULTADO
DENSIDAD A 15.6°C	ASTM D4052	g/ml	0,888
VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 40°C	ASTM D445	cSt	266,8
VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 100°C	ASTM D445	cSt	24
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	9,6
ÍNDICE DE VISCOSIDAD	ASTM D2270	°C	115
PUNTO DE INFLAMACIÓN COC	ASTM D92	°C	234
PUNTO DE FLUÍDEZ	ASTM D97	°C	-24
COLOR			Verde

### PREMIUM FILTERS<sup>®</sup>

HIGH QUALITY FILTERS

ALTA CALIDAD EN FILTROS PARA SU MOTOR

☎ PBX: (57-601) 421 1077

✉ info@premiumfilters.com.co

✉ comercial@premiumfilters.com.co

🌐 www.premiumfilters.com.co