



Crown 15w40 CK-4

PODER PREMIUM PARA LA NUEVA GENERACIÓN EN MOTORES DIÉSEL

FICHA TÉCNICA

Descripción del producto:

CROWN 15W-40 CK-4 es un lubricante de motor diésel de alto rendimiento y tecnología avanzada, diseñado para llevar su flota o maquinaria pesada al máximo nivel de eficiencia y cumplimiento. Este aceite multigrado supera las rigurosas exigencias de la especificación API CK-4, lo que lo hace indispensable para los motores diésel de última generación (modelos 2017 y posteriores).

Características:

- **Protección antidesgaste superior:** Ayuda a reducir la fricción y el desgaste de las piezas vitales del motor.
- **Control de hollín y depósitos:** Mantiene el motor más limpio y ayuda a evitar lodos y depósitos.
- **Protección del sistema de emisiones:** Su formulación de bajo contenido de cenizas ayuda a proteger DPF, EGR y SCR.
- **Resistencia a la oxidación y al cizallamiento:** Favorece la estabilidad del lubricante y una mayor durabilidad en operación.

Aplicaciones y especificaciones:

- **Protección antidesgaste superior:** Ayuda a reducir la fricción y el desgaste de las piezas vitales del motor.
- **Control de hollín y depósitos:** Mantiene el motor más limpio y ayuda a evitar lodos y depósitos.
- **Rendimiento multigrado 15W-40:** Ofrece buena fluidez en el arranque y protección constante a altas temperaturas.
- **Resistencia a la oxidación:** Proporciona estabilidad térmica y favorece una mayor durabilidad del aceite.
- **Ideal para flotas mixtas:** Recomendado para una amplia gama de motores diésel de 4 tiempos (aspiración natural o turbo cargados) y es adecuado para flotas mixtas que también incluyen motores a gasolina que requieran especificaciones de servicio compatibles.

-Filtros de partículas diésel (DPF).
-Sistemas de recirculación de gases de escape (EGR).
-Sistemas de reducción catalítica selectiva (SCR).



HIGH QUALITY FILTERS

ALTA CALIDAD EN FILTROS PARA SU MOTOR

☎ PBX: (57-601) 421 1077

✉ info@premiumfilters.com.co

✉ comercial@premiumfilters.com.co

🌐 www.premiumfilters.com.co

FICHA TÉCNICA

Presentaciones disponibles:



Propiedades típicas:

ANÁLISIS TÍPICOS			
CARACTERÍSTICA	MÉTODO	UNIDADES	RESULTADO
DENSIDAD A 15.6°C	ASTM D4052	g/ml	0,875
VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 40°C	ASTM D445	cSt	105
VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 100°C	ASTM D445	cSt	13,5
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	9,6
ÍNDICE DE VISCOSIDAD	ASTM D2270	°C	135
PUNTO DE INFLAMACIÓN COC	ASTM D92	°C	234
PUNTO DE FLUÍDEZ	ASTM D97	°C	-33
COLOR			Rojos



HIGH QUALITY FILTERS
ALTA CALIDAD EN FILTROS PARA SU MOTOR

☎ PBX: (57-601) 421 1077

✉ info@premiumfilters.com.co

✉ comercial@premiumfilters.com.co

🌐 www.premiumfilters.com.co