



Crown ATF DX III

DESEMPEÑO CONFIABLE Y PROTECCIÓN PARA TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS

FICHA TÉCNICA

Descripción del producto:

El **CROWN ATF DX III** es un fluido hidráulico de alto desempeño desarrollado para transmisiones automáticas y direcciones hidráulicas que requieren un producto bajo especificación DEXRON III. Su formulación está diseñada para brindar una operación suave, una adecuada estabilidad térmica y una protección confiable de los componentes del sistema. Además, cumple con el nivel Allison C-4, lo que lo hace apto para aplicaciones que demandan un fluido de transmisión con desempeño consistente.

Características:

- **Desempeño confiable en transmisión:** Formulado para brindar un funcionamiento suave y eficiente en transmisiones automáticas.
- **Protección del sistema:** Ayuda a proteger los componentes contra el desgaste durante la operación.
- **Estabilidad térmica:** Mantiene un desempeño confiable bajo diferentes condiciones de trabajo.
- **Excelente fluidez a baja temperatura:** Favorece la circulación del fluido y una respuesta adecuada del sistema.
- **Cumplimiento de especificaciones:** Cumple con DEXRON III y Allison C-4 para aplicaciones compatibles.

Aplicaciones y especificaciones:

El Crown ATF DX III está diseñado específicamente para la lubricación y operación de:

- Transmisiones automáticas: Que requieran un fluido bajo especificación DEXRON III.
- Sistemas compatibles con Allison C-4: Donde se demande un fluido de desempeño confiable.
- Aplicaciones hidráulicas compatibles: Que requieran buena fluidez, estabilidad y protección del sistema.
- Vehículos y equipos que exijan este tipo de fluido: Según recomendación del fabricante.



HIGH QUALITY FILTERS

ALTA CALIDAD EN FILTROS PARA SU MOTOR

☎ PBX: (57-601) 421 1077

✉ info@premiumfilters.com.co

✉ comercial@premiumfilters.com.co

🌐 www.premiumfilters.com.co

FICHA TÉCNICA

Presentaciones disponibles:



Propiedades típicas.

ANÁLISIS TÍPICOS			
CARACTERÍSTICA	MÉTODO	UNIDADES	RESULTADO
DENSIDAD A 15.6°C	ASTM D4052	g/ml	0,85
VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 40°C	ASTM D445	cSt	35.3
VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 100°C	ASTM D445	cSt	7
ÍNDICE DE VISCOSIDAD	ASTM D2270	—	168
PUNTO DE INFLAMACIÓN COC	ASTM D92	°C	200
PUNTO DE FLUIDEZ	ASTM D97	°C	-48



HIGH QUALITY FILTERS
ALTA CALIDAD EN FILTROS PARA SU MOTOR

☎ PBX: (57-601) 421 1077

✉ info@premiumfilters.com.co

✉ comercial@premiumfilters.com.co

🌐 www.premiumfilters.com.co