



PREMIUM COOL

LÍNEA ESTÁNDAR

LÍQUIDO REFRIGERANTE

FICHA TÉCNICA

Descripción del producto:

Este refrigerante y protector anticorrosivo es una solución de alto desempeño formulada a base de agua desmineralizada y un paquete avanzado de aditivos químicos, los cuales contribuyen a proteger los componentes del sistema de refrigeración contra la corrosión y la oxidación, ayudando a conservar el buen funcionamiento del motor. Su diseño está orientado específicamente a la termorregulación y protección integral de los sistemas de refrigeración en motores de combustión interna, tanto para vehículos livianos como de carga pesada. Además, está disponible en tres presentaciones de color: verde, azul y rojo.

Especificaciones:

- Refrigerante PREMIUM COOL está fabricado con agua desionizada y desmineralizada de acuerdo a las recomendaciones de las normas ASTM D1126, D512, D4327, D1293 para evitar la formación de incrustaciones.
- El concentrado de aditivos utilizado para la fabricación de refrigerante PREMIUM COOL está formulado bajo el estándar de las normas técnicas colombianas NTC 3618.

Ventajas y beneficios:

- Fórmula lista para usar, no necesita mezclar o agregar agua. Compatible con otros refrigerantes HOAT/OAT de formulación similar. Para obtener óptimos resultados, no mezclar con refrigerantes convencionales a base de boratos o silicatos.
- Protege todos los metales (cobre, soldadura, latón, acero, hierro fundido, aluminio fundido) de acuerdo al estándar americano ASTM D1384.
- Libre de silicatos, boratos, fosfatos y aminos lo que permite mayor protección en usos prolongados.



HIGH QUALITY FILTERS

ALTA CALIDAD EN FILTROS PARA SU MOTOR

☎ PBX: (57-601) 421 1077

✉ info@premiumfilters.com.co

✉ comercial@premiumfilters.com.co

🌐 www.premiumfilters.com.co


**PREMIUM
COOL**

LÍNEA ESTÁNDAR

LÍQUIDO REFRIGERANTE

FICHA TÉCNICA

Presentaciones disponibles:



Propiedades físicas y químicas:

PRUEBA TÉCNICA	MÉTODO REFERENCIA	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
pH	ASTM D1287	7mín - 11máx (NTC 3618)	9.45
DENSIDAD 60 °F / 15.5 °C	DENSÍMETRO DE VIDRIO	Mínimo 1.000 gr/cm3	1.004
PUNTO DE EBULLICIÓN (101325 Pa)	ASTM D1120	Mínimo 91 °C (IN-PC-000 Plan de calidad líquido refrigerante V02 Qool Engine SAS)	100.0
CONDUCTIVIDAD AGUA DESMINERALIZADA	NTC 2955	Máximo 10 umho/cm (NTC 2955 Requisito 3.1) (utilizada en la mezcla)	3.0
PUNTO DE CONGELACIÓN		0 °C aprox.	0 °C aprox.



HIGH QUALITY FILTERS
ALTA CALIDAD EN FILTROS PARA SU MOTOR

 PBX: (57-601) 421 1077

 info@premiumfilters.com.co

 comercial@premiumfilters.com.co

 www.premiumfilters.com.co